

EcoCrystal Remplacement filtre Charbon KDF sous évier

Mise en place

- Fermez la vanne rouge d'arrivée d'eau sur le porte filtre.
- Ouvrez l'eau froide du robinet de la cuisine pour évacuer la pression.
- Placez une bassine sous le porte filtre.
- Dévissez la collerette du porte filtre à l'aide de la clé laissée à proximité en allant de **droite à gauche**.
- Retirez le filtre.
- Lavez le porte filtre à l'eau chaude **sans détergent**.

Changement du filtre

- Positionnez le nouveau filtre avec la grille perforée en bas.

Perforations en bas



Mise en eau

- Revissez la collerette du porte filtre à l'aide de la clé, sans serrer fort,
- Remettez en eau doucement en ouvrant la vanne rouge, le robinet de l'évier est toujours ouvert.
- Fermez la vanne rouge et purgez l'air du porte filtre soit en appuyant sur le dégazeur pendant **5 secondes** ou en dévissant la vis en haut (selon modèle). Attendez que l'eau soit claire.
- Refaites l'opération 3 fois.
- Pour le Dynam'Eco® sans dégazeur, remplissez le bocal d'eau.
- **Laissez couler l'eau pendant 10 secondes avant de vous servir.**

Notez la date sur la bandelette de suivi.

Vous retrouvez une eau excellente pour boire, laver les légumes faire la cuisine parfaitement filtrée, riche de ses sels minéraux.

Pour commander : www.ecocrystal.fr 04 90 26 96 94

